Tunable Band Reject Filter
Inspection Report

TEST LEVEL				TEST POINT	TEST PARAMETER	LIMIT / UNIT	Serial Number:					
			X	Fc	NOTCH FREQUENCY	MHz	63	95	125			
			X	Fc	ATTENUATION	40 dB MIN.						
			X	Fc	40 dB BANDWITH	20 kHz MIN.						
			X	VSWR 1.5 / 1	UPPER LIMT	MHz						
			X	VSWR 1.5 / 1	LOWER LIMIT	MHz						
			X	VSWR 1.5 / 1	BANDWIDTH	*10.5 MHz MAX.	0.00	0.00	0.00			
			X	VSWR 1.5 / 1	PASSBAND	1.5 / 1	a	a	a			
			X	Fc + 5 MHz	INSERTION LOSS	1.0 dB MAX.						
			X	Fc - 5 MHz	INSERTION LOSS	1.0 dB MAX.						
			X	Fc	DIAL ERROR	+/- 1% MAX	a	a	a			

F.A.		1 / LOT	100%	GOV'T SOURCE INSPECTION				TELONIC ACCEPTANCE				DATE	25-Mar-2013	
				Req'd	YES c NO c	Stamp		Insp.		Date		Tech.		

TELONIC MODEL NO.	Tunable Band Reject Filter
TTR95-3EE	* Where VSWR within Notch exceeds 1.5/1

TELONIC DRAWING NO.	REV.	WORK ORDER NO.	
65-4714-01	D		
CUSTOMER DRAWING NO	REV.	ENGR.	DATE
		KB	12/1/1987

TELONIC BERKELEY INC.